SÉRIA C-SMART PRO

Klimatizácia využíva mikrootvory v lamelách, ktoré zabezpečujú jemné rozptyľovanie vzduchu bez nepríjemného ofuku vďaka bezprievanovej technológii WindFree. Dvojité lamely umožňujú presné smerovanie vzduchu horizontálne aj vertikálne, čím sa dosahuje rovnomerná distribúcia v celom priestore. O čistý a zdravší vzduch sa starajú antibakteriálne filtre, UV sterilizácia a samočistiace funkcie, ktoré znižujú množstvo baktérií a nečistôt. Komfort používania zvyšuje Wi-Fi ovládanie a inteligentné funkcie, umožňujúce diaľkové riadenie klimatizácie. Vysoká energetická účinnosť triedy A+++ zabezpečuje úspornú prevádzku a robí z tohto modelu atraktívnu voľbu z hľadiska spotreby energie.

VÝHODY

- Energetická trieda A+++/A++
- Dvojité lamely
- 4D ovládanie vzduchu
- Strieborný prémiový dizajn
- Bezprievanová technológia
- WI-FI

C-smart PRO

Vnútorná jednotka		ASW-H09B6A4/FQA800R3DI-D0	ASW-H12C5A4/FQAR3DI-D0
Vonkajšia jednotka		AS-H09B6A4/FQA800R3DI-D0	AS-H12C5A4/FQAR3DI-D0
Výkon chladenie	kW	2.70 (0.60-4.00)	3.50 (0.80-4.10)
Výkon kúrenie	kW	3.30 (0.80-4.20)	3.80 (1.00-4.20)
Príkon chladenie	kW	0.64 (0.10 – 1.20)	0.90 (0.10 – 1.60)
Príkon kúrenie	kW	0.72 (0.20 – 1.20)	1.05 (0.30 – 1.60)
Prevádzkový prúd chladenie	A	3.20 (0.56 – 5.32)	4,20 (0.70 – 7.80)
Prevádzkový prúd kúrenie	A	3.70 (1.02 – 5.32)	4,80 (1.50 – 8.00)
Celosezónna účinnosť SEER/SCOP	W/W	10.10 / 5.30	9.90 / 5.30
Energetická trieda chladenie/kúrenie	-	A+++/A++	A+++/A++
Množstvo vzduchu	m3/h	650	650
Hladina akustického tlaku	dB(A)	23-40	23-40
Rozmer (ŠxHxV)	mm	890x212x311	890x212x311
Hmotnosť	kg	9.5	9.5
Množstvo vzduchu	m3/h	2300	2300
Hladina akustického tlaku	dB(A)	51	51
Rozmer (ŠxHxV)	mm	705x279x530	705x279x530
Hmotnosť	kg	24.5	24.5
Napájanie	V/Hz/Ph	220–240V~/50Hz	220–240V~/50Hz
Prípojka elektrického napájania	-	Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Chladivo	-	R32	R32
Množstvo náplne chladiva	kg	0.60	0.60
Doplnenie chladiva	g/m	20	20
Pripájacie potrubie kvapalina	mm (“)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Pripájanie potrubie plyn	mm (“)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Maximálna dĺžka vedenia	m	20	20
Predom naplnená dĺžka vedenia	m	5	5
Maximálny výškový rozdiel	m	10	10
Prevádzkový rozsah teplôt chladenie	°C	-10°C až +49°C	-10°C až +49°C
Prevádzkový rozsah teplôt kúrenie	°C	-25°C až +30°C	-25°C až +30°C